



EPO 230 19" rackfiókos ipari akkumulátortöltő



Egyszerű, gyors és biztonságos akkumulátorkezelés
jelentős élettartam növeléssel!

Igényes megoldás - kedvező áron!

ELEKTROPOWER

Különleges előnyök:

- akkumulátorkímélő, alul és túltöltést kiküszöbölő, automatikus töltés
- stabil, idő- és környezet álló felépítés
- az akkumulátor könnyen tisztántarthatóvá válik, karbantartási igénye lecsökken
- hatékony és egyszerű, LED diódás hiba- és töltöttségjelző
- digitális kijelzésű pontos feszültség és árammérő
- kis méret és egyszerű kezelés

Az EPO 230 típusú akkumulátortöltők az összes forgalomban lévő hagyományos és páncéllemezes savas akkumulátor cellákból kialakított járműhajtó-, gépjárműindító- és világítási telepek automatikus töltésére alkalmasak a táblázatban megadott névleges feszültség és töltőáramerősséggel.

Az EPO 230 akkumulátor töltő család egyfázisú hálózatról üzemel és a töltést savas akkumulátornál lüktető, géles akkumulátornál szűrt egyenáram végzi. Az egyenirányító tirisztorok vezérlését és a töltés ellenőrzését analóg szabályozó áramkör végzi, IU vagy IU₁U₂ karakterisztikával. Valamennyi típus kézi áram szabályozóval és/ vagy hőmérsékletkompenzálóval, és ventilátor kapcsolóval kiegészítve is készül.

A készülék kialakítása lehetővé teszi a felügyeletmentes- és kedvezményes díjszabású éjszakai áramról történő üzemeltetést.

feszültség V	Akkumulátor		Töltő típus *	Töltő méret (sz * h * m) mm
	kapacitás Ah	töltőáram igény A		
12	100 - 160	0 - 16	EPO 230/12-16	Rack 485 * 250 * 135
12	160 - 240	0 - 25	EPO 230/12-25	Rack 485 * 250 * 135
12	240 - 500	0 - 50	EPO 230/12-50	Rack 485 * 250 * 135
24	60 - 100	0 - 10	EPO 230/24-10	Rack 485 * 250 * 135
24	100 - 160	0 - 16	EPO 230/24-16	Rack 485 * 250 * 135
24	160 - 240	0 - 25	EPO 230/24-25	Rack 485 * 250 * 135
24	240 - 400	0 - 40	EPO 230/24-40	Rack 485 * 250 * 135
36	160 - 240	0 - 20	EPO 230/36-20	Rack 485 * 250 * 135
48	160 - 240	0 - 20	EPO 230/48-20	Rack 485 * 250 * 135

* más típusok is készülnek.

Az ELEKTROPOWER Kft. MSZ EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert alkalmaz.



A berendezések RAL 7035 színezéssel elektrosztatikus porszórással festett, acéllemezes burkolattal készülnek.

Védettségi fokozat: IP 20
Érintésvédelmi osztály: EV I
Bemeneti feszültség: 1* 230V 50Hz
Üzemi hőmérséklettartomány: +10°C...+40°C

Az Ön partnere:

ELEKTROPOWER KFT.

H-1115 Budapest, Ozorai u. 7.

Tel./Fax: (1) 206 25 19

Mobil: (30) 6334 737

E-mail: info@elektropower.hu

Internet: www.elektropower.hu